

IDENTIFICACIÓN

CATEGORÍA:	Campanas / Carcasas
SERIE DE CAMPANAS / CARCASAS:	Han B
TIPO DE CAMPANA / CARCASA:	Capucha
TIPO:	Alta construcción

VERSIÓN

TIPO DE BLOQUEO:	Palanca de bloqueo simple
TAMAÑO:	6B
VERSIÓN:	Entrada superior
CABLE DE ENTRADA:	1x M25
CAMPO DE APLICACIÓN:	Capuchas / carcasas estándar para conectores industriales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LIMITAR LA TEMPERATURA:	-40 ... +125 °C
GRADO DE PROTECCIÓN ACC. SEGÚN IEC 60529:	IP65 IP67 en combinación con carcasas especiales montadas en mamparos
TIPO DE CLASIFICACIÓN ACC. SEGÚN UL 50 / UL 50E:	4 / 4X / 12

PROPIEDADES MATERIALES

MATERIAL (CAMPANA / CARCASA):	Aluminio fundido
SUPERFICIE (CAMPANA / CARCASA):	Recubierto de polvo
COLOR (CAMPANA / CARCASA):	RAL 7037 (gris polvo)
ROHS:	cumple con la exención
EXENCIONES DE ROHS:	6 (c): aleación de cobre que contiene hasta un 4% de plomo en peso
ESTADO ELV:	cumple con la exención
CHINA ROHS:	50
REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XVII:	No
REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XIV:	No
REACH SUSTANCIAS SVHC:	Si / Dirigir



No. PARTE. 19300060446

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

APROBACIONES:	DNV GL
UL / CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE:	Si

DATOS COMERCIALES

TAMAÑO DE EMPAQUE1	
PESO NETO	133.7 g
PAÍS DE ORIGEN	Alemania
NÚMERO DE TARIFA DE ADUANA EUROPEA	85389099
ECL@SS	27440202 Carcasa para conectores industriales

