

IDENTIFICACIÓN

CATEGORÍA:	Campanas / Carcasas
SERIE DE CAMPANAS / CARCASAS:	Han B
TIPO DE CAMPANA / CARCASA:	Carcasa montada en mamparo
TIPO:	Construcción baja

VERSIÓN

TIPO DE BLOQUEO:	Palanca de bloqueo simple
HAN-EASY LOCK®:	Si
TAMAÑO:	24 B
CAMPO DE APLICACIÓN:	Capuchas / carcasas estándar para conectores industriales



No. PARTE. 09 30 024 0307

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LIMITAR LA TEMPERATURA:	-40 ... +125 °C
GRADO DE PROTECCIÓN ACC. SEGÚN IEC 60529:	IP65
TIPO DE CLASIFICACIÓN ACC. SEGÚN UL 50 / UL 50E:	4 / 4X / 12

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

APROBACIONES:	DNV GL
UL / CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE:	Si

PROPIEDADES MATERIALES

MATERIAL (CAMPANA / CARCASA):	Aluminio fundido
SUPERFICIE (CAMPANA / CARCASA):	Recubierto de polvo
COLOR (CAMPANA / CARCASA):	RAL 7037 (gris polvo)
MATERIAL (SELLO):	NBR
MATERIAL (BLOQUEO):	Polycarbonato (PC)
	Acero inoxidable
	RAL 7037 (gris polvo)

DATOS COMERCIALES

TAMAÑO DE EMPAQUE	1
PESO NETO	119 g
PAÍS DE ORIGEN	Alemania
NÚMERO DE TARIFA DE ADUANA EUROPEA	85389099
ECL@SS	27440202 Carcasa para conectores industriales

COLOR (BLOQUEO):
CLASE DE INFLAMABILIDAD DEL MATERIAL SEGÚN UL 94

(PALANCAS DE BLOQUEO):	V-0
ROHS:	Cumple
ESTADO ELV:	Cumple
CHINA ROHS:	E
REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XVII:	No
REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XIV:	No
REACH SUSTANCIAS SVHC:	No

