

IDENTIFICACIÓN

CATEGORÍA:	Accesorio
SERIE DE CAMPANAS / CARCASAS:	Han® CGM-M
TIPO DE ACCESORIO:	Prensaestopas

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LIMITAR LA TEMPERATURA:	-40 ... +100 °C
PAR DE APRIETE:	≤15 Nm (según el cable y el inserto de sellado utilizado)
TAMAÑO DE LA LLAVE:	40
DEGREE OF PROTECTION ACC. TO IEC 60529:	IP68 / IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
TAMAÑO:	M32
CLAMPING RANGE:	3 ... 25mm
ANCHO EN LAS ESQUINAS:	44 mm

PROPIEDADES MATERIALES

MATERIAL (SELLO):	NBR
MATERIAL (PRENSAESTOPAS):	Latón
MATERIAL (ANILLO DE SUJECIÓN):	Poliamida (PA)
SUPERFICIE (ACCESORIOS):	Niquelado
ROHS:	Cumple con la exención 6 (c): aleación de cobre que contiene hasta un 4% de plomo en peso
EXENCIONES DE ROHS:	Cumple con la exención 50
ESTADO ELV:	No
CHINA ROHS:	No
REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XVII:	No
ALCANCE ANEXO XIV SUSTANCIAS:	No
REACH SUSTANCIAS SVHC:	Si / Dirigir



No. PARTE.19 00 000 50 95

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

APROBACIONES:	DNV GL
UL / CSA:	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

DATOS COMERCIALES

TAMAÑO DE EMPAQUE	10
PESO NETO	29.8 g
PAÍS DE ORIGEN	Alemania
NÚMERO DE TARIFA DE ADUANA EUROPEA	84849000
ECL@SS	27144432 Prensaestopas atornillado (electr.)

