

IDENTIFICACIÓN

Categoría: Campanas / Carcasas
Serie de campanas / carcasas: Han B
Tipo de campana / carcasa: Capucha
Tipo: Alta construcción

VERSIÓN

Tipo de bloqueo: Palanca de bloqueo simple
Tamaño: 6B
Versión: Entrada superior
Cable de entrada: 1x M20
Campo de aplicación: Capuchas / carcasas estándar para conectores industriales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Limitar la temperatura: -40 ... +125 °C
Grado de protección acc. según IEC 60529: IP65
 IP67 en combinación con carcasas especiales montadas en mamparos
Tipo de clasificación acc. según UL 50 / UL 50E: 4 / 4X / 12

PROPIEDADES MATERIALES

Material (campana / carcasa): Aluminio fundido
Superficie (campana / carcasa): Recubierto de polvo
Color (campana / carcasa): RAL 7037 (gris polvo)
RoHS: Cumple con la exención
Estado ELV: Cumple con la exención
China RoHS: e
REACH Sustancias del Anexo XVII: No
REACH Sustancias del Anexo XIV: No
REACH sustancias SVHC: No



No. PARTE. 19300061440

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Aprobaciones: DNV GL
UL / CSA: UL 1977 ECBT2.E235076
 CSA-C22.2 No. 182.3
 ECBT8.E235076
CE: Si

DATOS COMERCIALES

Tamaño de empaque 1
Peso neto 100.6 g
País de origen Alemania
Número de tarifa de aduana europea 85389099
eCl@ss 27440202 Carcasa para conectores industriales

