

IDENTIFICACIÓN

Categoría:	Campanas / Carcasas
Serie de campanas / carcasas:	Han B
Tipo de campana / carcasa:	Capucha
Tipo:	Alta construcción

VERSIÓN

Tipo de bloqueo:	Palanca doble de bloqueo
Tamaño:	10 B
Versión:	Entrada lateral
Cable de entrada:	1x M20
Campo de aplicación:	Capuchas / carcasas estándar para conectores industriales

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Limitar la temperatura:	-40 ... +125 °C
Grado de protección acc. según IEC 60529:	IP65 IP67 en combinación con carcasas especiales montadas en mamparos
Tipo de clasificación acc. según UL 50 / UL 50E:	4 / 4X / 12

PROPIEDADES MATERIALES

Material (campana / carcasa):	Aluminio fundido
Superficie (campana / carcasa):	Recubierto de polvo
Color (campana / carcasa):	RAL 7037 (gris polvo)
RoHS:	Cumple con la exención
Estado ELV:	Cumple con la exención
China RoHS:	e
REACH Sustancias del Anexo XVII:	No
REACH Sustancias del Anexo XIV:	No
REACH sustancias SVHC:	No

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

Aprobaciones:	DNV GL
UL / CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE:	Si



No. PARTE.19300101520

DATOS COMERCIALES

Tamaño de empaque	1
Peso neto	155 g
País de origen	Alemania
Número de tarifa de aduana europea	85389099
eCl@ss	27440202 Carcasa para conectores industriales

