

### IDENTIFICACIÓN

**CATEGORÍA:**  
**SERIE DE CAMPANAS / CARCASAS:**  
**TIPO DE CAMPANA / CARCASA:**  
**TIPO:**

Campanas / Carcasas  
 Han B  
 Capucha  
 Alta construcción

### VERSIÓN

**TIPO DE BLOQUEO:**  
**TAMAÑO:**  
**VERSIÓN:**  
**CABLE DE ENTRADA:**  
**CAMPO DE APLICACIÓN:**

Palanca simple de bloqueo  
 24 B  
 Entrada Superior  
 1x M40  
 Capuchas / carcassas estándar  
 para conectores industriales



**No. PARTE. 19 30 024 0448**

### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

**LIMITAR LA TEMPERATURA:**  
**GRADO DE PROTECCIÓN ACC.**  
**SEGÚN IEC 60529:**

-40 ... +125 °C  
 IP65 / IP67  
 en combinación con  
 carcassas especiales montadas  
 en mamparos

**TIPO DE CLASIFICACIÓN ACC.**  
**SEGÚN UL 50 / UL 50E:**

4 / 4X / 12

### PROPIEDADES MATERIALES

**MATERIAL (CAMPANA / CARCASA):**  
**SUPERFICIE (CAMPANA / CARCASA):**  
**COLOR (CAMPANA / CARCASA):**  
**ROHS:**  
**ESTADO ELV:**  
**CHINA ROHS:**  
**REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XVII:**  
**REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XIV:**  
**REACH SUSTANCIAS SVHC:**

Aluminio fundido  
 Recubierto de polvo  
 RAL 7037 (gris polvo)  
 Cumple  
 Cumple  
 E  
 No  
 No  
 No

### ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

**APROBACIONES:** DNV GL  
**UL / CSA:** UL 1977 ECBT2.E235076  
 UL 2237 PVVA2.E318390  
 CSA-C22.2 No. 182.3  
 PVVA8.E318390  
**CE:** Sí

### DATOS COMERCIALES

**TAMAÑO DE EMPAQUE** 1  
**PESO NETO** 262.8 g  
**PAÍS DE ORIGEN** Alemania  
**NÚMERO DE TARIFA DE**  
**ADUANA EUROPEA** 85389099  
**ECL@SS** 27440202 Carcasa para  
 conectores industriales

