

IDENTIFICACIÓN

CATEGORÍA:	Contactos
SERIE:	Contacto neumático
DESCRIPCIÓN DEL CONTACTO:	Sin cierre / Derecho
CARACTERÍSTICAS:	Los contactos Han® Pneumático sin cierre son adecuados para el uso dentro de un Aspirar. (Límite: 100 mbar = 100 hPa ≈ aproximadamente 90% de vacío)

VERSIÓN

GÉNERO:	Macho
PROCESO DE MANUFACTURA:	Contactos convertidos

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

LIMITAR LA TEMPERATURA:	-20 ... + 85 ° C Diámetro exterior del tubo
PRESIÓN OPERACIONAL:	≤10 bar
DIÁMETRO EXTERIOR DEL TUBO:	6 mm

PROPIEDADES MATERIALES

MATERIAL (CONTACTOS):	Latón
MATERIAL (SELLO):	NBR
ROHS:	cumple con la exención 6 (c): aleación de cobre que contiene hasta un 4% de plomo en peso
EXENCIONES DE ROHS:	cumple con la exención 50
ESTADO ELV:	No
CHINA ROHS:	No
REACH SUSTANCIAS DEL ANEXO XVII:	No
ALCANCE ANEXO XIV SUSTANCIAS:	No
REACH SUSTANCIAS SVHC:	SI
REACH SUSTANCIAS SVHC:	Dirigir

ESPECIFICACIONES Y APROBACIONES

UL / CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
------------------	--



No. PARTE. 09 14 000 6356

DATOS COMERCIALES

TAMAÑO DE EMPAQUE	10
PESO NETO	13.9 g
PAÍS DE ORIGEN	Alemania
NÚMERO DE TARIFA DE ADUANA EUROPEA	39269097
ECL@SS	27440204
	Contacto para conectores industriales

