



No. parte 09 30 016 0307

Carcasa adicional, tamaño: 16 B, diseño bajo, palanca única, policarbonato (PC), acero inoxidable, material de la carcasa: aluminio fundido a presión, lacado en polvo, RAL 7037 (gris polvo), material de la junta: NBR, grado de protección: IP65

Identificación

Categoría:	Hoods/Housings
Serie:	Han®B
Tipo de carcasa:	Carcasa montada en mamparo
Diseño:	Construcción baja

Versión

Tipo de bloqueo:	Palanca de bloqueo simple
Han-Easy Lock®:	Si
Tamaño:	16 B
Campo de uso:	Carcasas estándar para conectores industriales

Características Técnicas

Límite de temperatura:	-40 ... +125 °C
Grado de protección según IEC 60529:	IP65
Grado de protección según UL 50 / UL 50E:	4 4X 12

Propiedades del material

Material de la carcasa:	Aluminio fundido a presión
Superficie de la carcasa:	Recubrimiento de polvo
Color de la carcasa:	RAL 7037 (gris polvoriento)
Material (sello):	NBR
Bloqueo de material:	Policarbonato (PC) Acero inoxidable
Bloqueo de color:	RAL 7037 (gris polvoriento)

Clase de inflamabilidad del material según UL 94 (Soporte de bloqueo): V-0

Propiedades del material

RoHS:	Cumple
ELV Status:	Cumple
China RoHS:	e
REACH Annex XVII substances:	No
REACH ANNEX XIV substances:	No
REACH SVHC substances:	Si
REACH SVHC substances:	Potasio 1,1,2,2,3,3,4,4,4-nonafluorobutano-1-sulfonato

Especificaciones y aprobaciones

Aprobaciones:	DNV GL
UL / CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE:	Si

Información comercial

Tamaño del paquete:	1
Peso Neto:	102 g
País de origen:	Alemania
Número de tarifa de aduana europea:	85389099
eCl@ss:	27440202 Blindaje para conectores Industriale