

Han D 40 Pos. M Inserto envoltura de alambre

Versión

Método de terminación:	Terminación Wrap
Género:	Macho
Tamaño:	16 B
Número de contactos:	40
Contacto PE:	Si
Terminación de longitud:	22 mm

Características Técnicas

Dimensiones del poste de envoltura de alambre:	1 x 1 mm
Corriente nominal:	10 A
Voltaje nominal:	250 V
Voltaje de impulso nominal:	4 kV
Grado de contaminación:	3
Tensión nominal según UL:	600 V
Tensión nominal según CSA:	600 V
Resistencia de aislamiento:	>10 ¹⁰ mΩ
Resistencia de contacto:	≤3 mΩ
Límite de temperatura:	-40 ... +125 °C
Ciclos de apareamiento:	≥500

Propiedades del material


Material (inserto):	Policarbonato (PC)
Color (inserto):	RAL 7032 (gris guijarro)
Material (contactos):	Aleación de cobre
Superficie (contactos):	Plateado
Clase de inflamabilidad del material según UL 94:	V-0
RoHS:	Cumple con la exención
Exenciones de RoHS:	6(c): Aleación de cobre con una fracción de masa de hasta 4% de plomo
ELV Status:	Cumple con la exención
China RoHS:	50
REACH Annex XVII substances:	No
REACH ANNEX XIV substances:	No
REACH SVHC substances:	Si
REACH SVHC substances:	Dirigir
Número ECHA SCIP:	5dbb3851-b94e-4e88-97a1-571845975242

Especificaciones y aprobaciones

Especificaciones:	EN 60664-1 IEC 61984 EN 175301-801
Aprobaciones:	DNV GL UL 1977 ECBT2.E235076
UL / CSA:	CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Información comercial

Tamaño del paquete:	4
Peso Neto:	90 g
País de origen:	Romania
Número de tarifa de aduana Europea:	85366990
eCl@ss:	27440205 Inserto de contacto para conectores industriales



No. parte 09210402601

Identificación
Categoría: Insertos
Series: Han D®