

Identificación

Categoría:	Accesorios
Serie de hoods/housing:	Han@CGM-P
Tipo de accesorio:	Glándula de cable

Características Técnicas

Par de apriete:	≤6.5 Nm (dependiendo del cable y del inserto de sellado utilizado)
Tamaño de llave inglesa:	42
Límite de temperatura:	-40 ... +100 °C
Grado de protección según IEC 60529:	IP68 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Tamaño:	M32
Rango de sujeción:	13 ... 18 mm
Ancho en las esquinas:	46.8 mm

Propiedad de los materiales

Material (sello):	NBR
Material (glándula de cable):	Poliamida (PA)
Color (accesorios):	RAL 9005 (gris claro)
Clase de inflamabilidad del material según UL 94:	V-0
RoHS:	Cumple
ELV status:	Cumple
China RoHS:	e
REACH Annex XVII substances:	No
REACH ANNEX XIV substances:	No
REACH SVHC substances:	No

Especificaciones y aprobaciones

Aprobaciones:	DNV GL
UL / CSA:	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

Información comercial

Tamaño del paquete:	10
Peso Neto:	42.59 g
País de origen:	Alemania
Número de tarifa de aduana europea:	39269097
eCl@ss:	27144432 prensaestopas atornillable (electr.)



No. parte 19 00 000 5194