

Identificación

Categoría:	Hoods/Housings
Series de hoods/housing:	Han A®
Tipo de hood/housing:	Hood
Tipo:	Construcción alta

Versión:

Tipo de bloqueo:	Palanca de bloqueo simple
Tamaño:	16 B
Versión:	Entrada lateral
Entrada del cable:	1x M40
Campo de aplicación:	Carcasas Industriales para aplicaciones Industriales

Características técnicas

Limite de temperatura:	-40 ... +125 °C IP65
Grado de protección según IEC 60529:	IP66 IP67
Tipo de clasificación acc. según UL 50 / UL 50E:	4 4X 12

Propiedades del material:

Material (hood/housing):	Aluminio fundido a presión
Superficie (hood/housing):	Recubrimiento de polvo
Color (hood/housing):	RAL 7037 (gris polvoriento)
RoHS:	Cumple
ELV status:	Cumple
China RoHS:	e
REACH Annex XVII substances:	No
REACH ANNEX XIV substances:	No
REACH SVHC substances:	No

Especificaciones y aprobaciones

Aprobaciones:	DNV GL
UL / CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Información comercial

Tamaño del paquete:	1
Peso Neto:	209 g
País de origen:	Alemania
Número de tarifa de aduana europea:	85389099
eCl@ss:	27440202 Blindaje para conectores Industriales



No. parte 19 30 016 0548