

R 15-STI-C-1,5 QMM-AWG16

Características Técnicas

Área transversal del conductor:	1.5 mm ²
Área transversal del conductor:	AWG 16
Corriente de funcionamiento:	≤10 A
Resistencia de contacto:	≤3 mΩ
Longitud de pelado:	8 mm
Ciclos de apareamiento:	≥500

Propiedades del material

Material (contactos):	Aleación de cobre
Superficie (contactos):	Plateado
RoHS:	Cumple con la exención
Exenciones RoHS:	6(c): Aleación de cobre que contiene hasta un 4% de plomo en peso
Estatus ELV:	Cumple con la exención
China RoHS:	50
REACH Annex XVII substances:	No
REACH ANNEX XIV substances:	No
REACH SVHC substances:	Si
REACH SVHC substances:	Dirigir
ECHA SCIP number	bb51e5b97-eeb5-438b-8538-f1771d43c17d

Especificaciones y aprobaciones

Especificaciones:	EN 60664-1 IEC 61984
-------------------	-------------------------

Datos comerciales

Tamaño del paquete:	100
Peso Neto:	0.58 g
País de origen:	Alemania
Número de tarifa de aduana Europea:	85366990
eCl@ss:	27440204 Contacto para conectores industriales



No. parte 09150006101

Identificación

Categoría: Contactos

Series: Han D®

Tipo de accesorio: Contacto de crimpado