

Han CGM-M M25x1,5 D.9-16mm

Características Técnicas

Par de apriete:	≤12 Nm (según el cable y el inserto de sellado utilizado)
Tamaño de la llave inglesa:	30
Límite de la temperatura:	-40 ... +100 °C
Grado de protección acc. según IEC60529:	IP68 IP69 / IPX9K acc. to ISO 20653
Size:	M25
Rango de la abrazadera:	9 ... 16 mm
Ancho en las esquinas:	33.5 mm

Propiedades del material

Material (sello):	NBR
Material (glándula del cable):	Latón
Material (anillo de la abrazadera):	Poliamida (PA)
Superficie (accesorios):	Plateado niquelado
RoHS:	Cumple con la exención
Exenciones RoHS:	6(c): Aleación de cobre que contiene hasta un 4% de plomo en peso
Estatus ELV:	Cumple con la exención
China RoHS:	50
REACH Annex XVII substances:	No
REACH ANNEX XIV substances:	No
REACH SVHC substances:	Si
REACH SVHC substances:	Dirigir

Especificaciones y aprobaciones

Aprobaciones:	DNV GL
UL / CSA:	UL 514B QCRV.E479780 CSA-C22.2 No. 18.3 QCRV7.E479780

Datos comerciales

Tamaño del paquete:	10
Peso Neto:	51.5 g
País de origen:	Alemania
Número de tarifa de aduana Europea:	848490000
eCl@ss:	27144432 Glándula atornillable para cable



No. parte 19000005090

Identificación

Categoría: Accesorios
Series: Han® CGM-M
Tipo de accesorio: Glándula de cable