

Han Pneumatic module, for 1,6+ 3+ 4mm

Versión

Género:	Macho
	Hembra
Número de contactos:	3
Detalles:	Solicite los contactos por separado. ¡El uso de pasadores de guía es imperativo!

Características Técnicas

Límite de la temperatura:	-40 ... +80 °C
Ciclos de apareamiento:	≥500

Propiedades del material

Material (inserto):	Policarbonato (PC)
Color (inserto):	Azul
Clase de inflamabilidad del material según UL 94:	V-0
RoHS:	Cumple
ELV Status:	Cumple
China RoHS:	e
REACH Annex XVII substances:	No
REACH ANNEX XIV substances:	No
REACH SVHC substances:	No

Especificaciones y aprobaciones

Aprobaciones:	DNV GL
UL/CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076

Información comercial

Tamaño del paquete:	2
Peso Neto:	7 g
País de origen:	Alemania
Número de tarifa de aduana Europea:	85389099
eCl@ss:	27440220 Modulo para conectores industriales (neumática)



No. parte 09140034501

Identificación
Categoría: Modulos
Series: Han-Modular®
Tipo de modulo: Han®
Pneumatic module