

Entrada superior Han A Hood HC 2 clavijas M25

Versión

Tipo de bloqueo:	Palanca de bloqueo simple
Tamaño:	16 A
Versión:	Entrada superior
Entrada del cable:	1x M25
Campo de aplicación:	Capuchas / carcasas estándar para conectores industriales

Características Técnicas

Límite de la temperatura:	-40 ... +125 °C
Grado de protección acc. según IEC 60529:	IP65
	4
Tipo de clasificación acc. según UL 50 / UL 50E:	4X
	12

Propiedades del material

Material (hood/housing):	Aluminio fundido
Superficie (hood/housing):	Recubrimiento de polvo
Color (hood/housing):	RAL 7037 (gris polvoriento)
RoHS:	Cumple
ELV Status:	Cumple
China RoHS:	e
REACH Annex XVII substances:	No
REACH ANNEX XIV substances:	No
REACH SVHC substances:	No

Especificaciones y aprobaciones

Aprobaciones:	DNV GL
UL/CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076 CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E235076
CE:	Si

Información comercial

Tamaño del paquete:	1
Peso Neto:	208.6 g
País de origen:	Alemania
Número de tarifa de aduana Europea:	85389099
eCl@ss:	27440202 Shell for industrial connectors



No. parte 19200160446

Identificación

Categoría: Capuchas/carcasas
Series: Han A®
Tipo de carcasa: Carcasa
Tipo: Construcción alta