

Identificación

Categoría:	Insertos
Serie:	Circulares M23
Identificación:	Poder
Elemento:	Insertos

Versión

Método de terminación:	Terminación de crimpado
Genero:	Macho
Número de contactos:	8
Número de contactos de señal:	4
Número de contactos de poder:	3
Detalles:	Por favor ordenar contactos por separado 4x 2 mm 4x 1 mm



Características técnicas

Area transversal del conductor:	0.14 ... 4 mm ²
Corriente nominal (señal):	8 A
Voltage nominal (señal):	300 V
Voltage de impulso nominal (señal):	2.5 kV
Grado de contaminación (señal):	3
Corriente nominal (poder):	28 A
Voltage nominal (poder):	600 V
Voltage de impulso nominal (poder):	4 kV
Grado de contaminación (poder):	3
Resistencia de aislamiento:	>1013 Ω
Limitar la temperatura:	-40 ... +125 °C
Ciclos de vida:	≥500
Test voltage Ur.m.s.	4 kV

No. parte 09 15 608 3001

Propiedades del material

Material (Inserto):	Poliamida (PA)
Color (inserto):	Azul
Clase de inflamabilidad del material según. según UL 94	V-0
RoHS:	Cumple
Estatus ELV:	Cumple
China RoHS	e
REACH Annex XVII substances:	No
REACH ANNEX XIV substances:	No
REACH SVHC substances:	No

Especificaciones y aprobaciones

UL / CSA:	UL 1977 ECBT2.E235076
------------------	-----------------------

Información comercial

Tamaño del paquete:	5
Peso Neto:	7.9 g
País de origen:	Alemania
Número de tarifa de aduana europea:	85366990
eCl@ss:	27440223 Inserto de contacto para conectores circulares